

GAMMA PRODOTTI ALLROUNDER

Sistemi di chiusura diversi

Forze di chiusura: 125 - 6500 kN

Gruppi d'iniezione: 5 - 7000



ALLROUNDER ORIZZONTALI

		Luci tra le colonne [mm]										Gruppi d'iniezione conformi a EUROMAP																	
		920	820	720	630	570		470	420	370	320	320	170		5	30		2	100	170	290	400	800	1300	2100	3200	4600	2000	2001
Serie	× 1120	920 x 9	820 × 8	720×7	630 x 6	570 x 5	520 x 5	470 × 4	420 × 4	370 × 3	320 x 3	270 × 2	170×1	Forze di	Peso iniettabile [g PS]						S]								
	1120	920	820	72(93(57(52(47(420	37(320	27(170	chiusura [kN]	2,3	9,5 - 14			29 - 62	54 - 105	97 - 172	141 - 232		- 1	723 - 1286				
A - Elettrica		b.	ď.	4	10,	d.	þ	b						350 - 6.500	V	Į.	P	1	V	H					77	7			_
GOLDEN ELECTRIC - Elettrica						9	[5.	þ		•				600 - 2.000				ĺ	T	V									
H - Ibrida		Ġ,				9	Ġ,	Ġ,		ŀ		ð		600 - 6.500			V	1	N	N					77	17	i V		
S - Idraulica		j o	Ö,	* 0,		Ġ.	[o					Ċ	Ö,	125 - 5.000		V	17	V	D								V	7	
GOLDEN EDITION - Idrauliche						ð			Ø,		ťδ			400 - 2.000					h	A		11	11	Z					

ALLROUNDER VERTICALI

	-		Se	erie				Gruppi d'iniezione conformi a EUROMAP									
	te [mm	υ U					30	70	100	170	290	400	800	1300	2100		
da	otani	traslante				Forze di chiusura		Pe	so i	nie	ttak	ile	[g F	PS]			
chiudibile	Ø tavola rotante [mm]	Tavola tra	Presse speciali	_	>	[kN]	9,5 - 14	21 - 40	29 - 65	54 - 105	97 - 172	141 - 232	291 - 434	510 - 826	723-1286		
<u> </u>	630 - 900	√			٥.	125 - 500	H	H	H	H	H			_	_		
<u> </u>	1200-2000			io.		800 - 3.200		N	H	H	H	N	H	H	H		
业			Ô			125 - 2.000	H	H	H	H	H	H	H				
Ulteriori pa	arametri spe	ciali e gru	ppi d'ini	ezior	ne su	richiesta											

ARBURG GmbH + Co KG

Arthur-Hehl-Strasse 72290 Lossburg Tel.: +49 7446 33-0 www.arburg.com contact@arburg.com